

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Serie **UltraTech® UT1953, Fibra de HyperMax® calibre 13 y con refuerzo en el pulgar.**
 La serie **UT1953** se analizó en un laboratorio de pruebas certificado para las siguientes resistencias;

Mecánicas Según ANSI/ISEA 105 clasificación de protección de las manos para propiedades de específicas relacionadas con la protección mecánica.

Protección	Evaluación de desempeño
Resistencia al corte	A4
Resistencia a la abrasión	4
Resistencia a la punción	4
Resistencia al desgarro	-
Resistencia al calor conductivo	-
Resistencia al impacto	impacto

Mecánicas Según UNE-EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Protección	Evaluación de desempeño
Resistencia a la abrasión	X
Resistencia al corte de cuchilla	X
Resistencia a la rotura	X
Resistencia al perforación	X
Resistencia al corte (TDM100)	X
Resistencia al impacto	X



Según estos resultados, el guante sería adecuado para ciertos entornos de resistencia. Consulte



CRM de las Americas S.A de C.V
Av. del Sauce N° 1600 La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P México

con un representante de ventas de MCR Safety para determinar si este equipo de protección es adecuado para los riesgos particulares de su lugar de trabajo.

Por favor, háganos saber si necesita más información. Gracias nuevamente por su consulta y su continuo apoyo a nuestras marcas de MCR Safety.



MCR Safety México

atencionaclientes@mcrsafety.com

www.mcrsafety.com.mx

Tel: 444 102 55 79