



AGROINDUSTRIA

Agroindustria

La agroindustria es una de las industrias más relevantes ya que procesan la materia prima como vegetales, frutos, hortalizas, tubérculos, cereales entre otros productos que se transforman en alimentos aptos para el consumo.

aquí te mostraremos cuales son nuestros productos recomendados para: Plantaciones de piña, banano, palma de aceite y caña de azucar.

PLANTACIÓN DE PIÑA

Uno de los cultivos más rentables y de subsistencia para las regiones tropicales de latinoamérica.

La piña se consume en todo el mundo siendo el segundo fruto tropical de mayor importancia.

Para el proceso de **siembra y aplicación de agroquímicos** a la semilla



DOMINATOR™ 388R5

Delantal de PVC
.42 mm, 35"x 48"



NITRI-CHEM™ 5350



Nitrilo color verdes con forro flocado, 18" de largo, 22 mil de espesor.

Para la **plantación:**



NITRI-CHEM™ 5319U



Nitrilo color verdes con forro flocado, 13" de largo, 15 mil de espesor.



Agroindustria

Lorem ipsum



BLACK JACK® 6944

Neopreno rugoso de múltiples inmersiones 14" con forro de espuma



SIN SOPORTE 5435

Neopreno 30 mm de espesor 12" de longitud



BLACK JACK® 6922

Neopreno liso de inmersión múltiple 12" con forro



BLACK JACK® 6924

Neopreno liso de inmersión múltiple 14" con forro



Estas referencias son utilizadas para el proceso de cosecha y manipulación de la fruta de piña en plantas de lavado y empacadoras.



NITRI-CHEM™

5319

Nitrilo con forro flocado, 13" y 15 mil de espesor.



5350

Nitrilo con forro flocado, 18", 22 mil de espesor.

DOMINATOR™ 388R5

Delantal de PVC .42 mm, 35"x 48"



Agroindustria

La protección ocular que se utiliza tanto en campo como dentro de los procesos en planta son:

KLONDIKE® KDI

KDI110AF

Lente transparente con pieza nasal de TPR suave, cómoda y segura



KDI112AF

Lente gris

SERIE SSI SS110AF



Lente envolvente con protectores laterales incorporados.

SERIE STI SS130



Lente envolvente con protectores laterales incorporados.

SERIE SSI SS112



Lente envolvente con protectores laterales incorporados.

PLANTACIÓN DE BANANO

El banano se cultiva en 130 países, en su mayoría ubicados en zonas intertropicales. Este cultivo requiere de gran cantidad de mano de obra.

Para el proceso de lavado, desmán y empaque;

NITRI-CHEM™

5309

Nitrilo con forro flocado, 13" y 11 mil de espesor.



5319U



CHECKLITE® CL412PF

Lente gris anti-empañado MAX6®. Diseño ligero del marco y la varilla ahuecados promueve el flujo de aire con tecnología de retención de tapones para los oídos



CL410PF



CONCOR 800S4P

Delantal de Nailon/Neopreno .35 mm, 35"x 45"



Agroindustria

Para el proceso de **embolse, empaque.**



NXG® 9679

Alta destreza y comodidad. Nylon calibre 13 con palma de nitrilo



NXG® 9683

Alta destreza y comodidad. Nylon calibre 13 con palma de nitrilo



SHOGUN® 96799

Alta destreza y comodidad. Poliéster calibre 13 con palma de nitrilo



CUT PRO® 92715PU

Hypermax™ con palma y yemas con recubrimiento de PU.



PLANTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PALMA DE ACEITE

Estas referencias son utilizadas para el proceso de plantación y cosecha de palma de aceite.



ULTRATECH® UT1951

HyperMax™ con látex en palma, TPR para protección de impactos y refuerzo entre pulgar e índice.



Agroindustria



HERO® 93861



Palma de carnaza, excelente resistencia al corte y la abrasión



ULTRATECH® UT1954

HyperMax™ con espuma de nitrilo en palma, TPR para protección de impactos



DOMINATOR™ DMI3IRZ

Lentes polarizados de espejo de fuego. Con patillas de alambre ajustable y pieza de nariz, que permite un ajuste personalizado.



MOSSY OAK® MOMPII2AF

Lente gris con recubrimiento anti-empañ UV-AF®. Diseño de lente envolvente, Almohadilla para la nariz y patillas de TPR suave y flexible



Para el área de esterilización en autoclave

BLACK JACK® 6944



PLANTACIÓN Y COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR

Para la recolección se quema la plantación eliminando las malezas que impiden el corte de la caña y posibles plagas. Se recoge a mano o a máquina para su transporte al Ingenio.



HERO® 93861

Se utiliza especialmente para la quema de caña



NXG® 9679



SHOGUN® 96799

Agroindustria

Lorem ipsum



WELDING 4500

Forro de espuma con refuerzo con cuero en pulgar, cosido con Kevlar®



MEMPHIS WELDING SX39030

Chaqueta de 9 oz. algodón color verde, 30 pulgadas de largo



XO SKELETON 104PF

Pantalla facial moldeada de 1 pieza con recubrimiento anti-empañó MAX6®



SERIE 23 2310AF

Lente transparente anti-empañó con ventilación indirecta



NITRIMED™ 6012

Nitrilo de 6 mil de espesor con 12" de longitud sin polvo



LAW® OTG 0G110AF

OTG (Over the Glass-Sobre el vidrio)
Antiempañó

0G112AF

Tinte gris



MCR SAFETY BOOTS BPB6S

Botas de PVC negro de 6" con cordón, punta y vástago de acero con forro de poliéster con suela con tacos.



MCR SAFETY BOOTS WPBS

Botas de PVC blanco de 16" punta de acero con forro de poliéster con suela con tacos.



WE PROTECT PEOPLE

Regional Sales Manager Central America
& Caribbean

Emilio Monge S.

emilio.monge@mcrsafety.com

Phone: (506) 70 110 358

Regional Sales Manager South America

Alvaro Diaz Sarmiento

alvaro.diaz@mcrsafety.com

Phone: (57) 318 728 7885

Product Manager Colombia, Ecuador, Bolivia

Alda Dávila

alda.davila@mcrsafety.com

Phone: (57) 321 950 2909

Mining Specialist Colombia & Perú

Lenin Sanchez

lenin.sanchez@mcrsafety.com

Phone: (57) 312 559 4938



MCR SAFETY