



MCR Safety Welding 4150



Detalles

Material	Piel de Res
Color	Gris
Grado	Selecto
Calibre	1.1 - 1.6 mm
Palma	Carnaza de Res
Dorso	Carnaza de res
Revestimiento	Lana
Longitud	13 in.
Textura/Acabado	Áspero
Tipo de pulgar	Ala
Puño	Guantelete
Material del puño	Carnaza de res
Costura	Ribeteadas
Ribete o dobladillo	Dobladillo
Patrón	Gunn
Aislado	✓



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 6 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 72 Piezas

Peso por caja: 64.44 Lbs

Dimensiones: 36 x 33 x 70 cm

Elaborado en: China



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de piezas

Operación de máquinas de fundición y
fabricación de núcleos para moldear metal

Metalúrgica

Soldadura
Fundición

Soldadura


Heliarc
Mig
Heliarc
Tig
Construcción Naval

Fabricación de metal

Soldadura
Fundición

Forro completo de algodón

MCR Safety tiene el guante perfecto para soldadores que se adapta a sus necesidades individuales. El guante 4150 presenta cuero de vaca selecto de hombro, dorso en una pieza, forro de algodón negro, color gris claro, ribete marrón para prolongar su durabilidad. Disponible solo en la mano izquierda - (4150LH) y solo en la mano derecha (4150RH). ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 F o 140 C)



Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Puño C (In)	Peso Caja (Libras)
4150	XL (10)	13.00	5.62	5.25	61.51
4150LH	XL (10)	13.00	5.625	5.25	60.62
4150RH	XL (10)	13.00	5.625	5.25	60.62

