



# Klondike® KD KDRX



## Inserto para lente de prescripción

El KDRX es un inserto de prescripción para las gafas Klondike® KD3. El KDRX encaja en el puente nasal de cualquiera de las opciones de gafas Klondike® KD3 simplemente quitando el protector nasal de gel para poder colocar el KDRX en el poste del puente nasal y reemplazando el protector nasal. Los cristales de la prescripción recetada se pueden colocar fácilmente en la lente KDRX llevándolas al centro de gafas de prescripción que elija. Las lentes están hechas de material de policarbonato duradero y los soportes de las lentes están hechos de aleación de níquel. Se adapta solo a Klondike® KD3.

## Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
KDRX	Plata	No Aplica		-	-	Plata
K3H10	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90		
K3H10G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13		
K3H15	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90		
K3H25G	Gris	Duramass® Anti Empaño	✓	13	Negro	Negro
KD319	I/E Espejo claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	36	Negro	Negro
KD319AF	I/E Espejo Claro	Duramass® Anti empañó	✓	36	Negro	Negro
KD310	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro
KD310AF	Claro	Duramass® Anti empañó	✓	90	Negro	Negro
KD312	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
KD312AF	Gris	Duramass® Anti empañó	✓	13	Negro	Negro
KD313	Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	68	Negro	Negro
KD314	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	✓	80	Negro	Negro



## Detalles

Material	Níquel, Policarbonato
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	Sin recubrimiento
Material de montura	Níquel
Color del marco	Plata
Tipo de templo	Sin templos
Puente nasal	Níquel
Tipo de formulación	Se pueden formular bajo prescripción óptica
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%



## Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.



## Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Uso General

Metales Primarios

Ambiental



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 6 Cincuentenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 300 Piezas

**Peso por caja:** 9.88 Lbs

**Dimensiones:** 44 x 26 x 15 cm

**Elaborado en:** Taiwán

