


Image not found or type unknown



16010 Sidekick® Selección de cuero lateral

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



16010 Sidekick®

Descripción

Al igual que un buen aliado, la línea Sidekick® será la mejor opción para lograr terminar con las tareas y protegerte al mismo tiempo. El cuero de vaca de lado pesado y el hilo DuPont™ Kevlar® que es súper resistente y además resiste al calor, trabajan juntos para brindarle la Protección que necesita. La serie Sidekick® 16010 Presenta una selección de cuero de lado dividido con refuerzo para nudillos de carnaza, dorso de lona en color crudo y un manguito de seguridad de goma de 2.5 in. ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

16010

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Gris, Crudo

Grado: Selecto

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Carnaza de res

Dorso: Correa en nudillos

Revestimiento: Palma polar

Longitud: 10.75 in.

Textura/Acabado: Plano

Tipo de pulgar: Ala

Puño: De seguridad

Material del puño: Engomado

Costura: Kevlar®
Ribete o dobladillo: Dobladillo

Patron: Gunn
Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

image not found or type unknown



image not found or type unknown



EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarre: X

Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X

image not found or type unknown



16010 Sidekick®

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

16010S

S (7)
9.71
4.31
2.75
222
31.46

16010M
M (8)
1.14
5.08
2.53
140
34.41

16010L
L (9)
10.80
5.28
2.75
127
39.57

16010XL
XL (10)
10.96
5.45
2.75
245
42.05

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de motores
Colocación de piezas lubricadas

Automotriz
Fabricación de piezas
Montaje y manejo de piezas moldeadas

Automotriz
Fabricación de piezas
Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.
39.57 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 16010, cantidad 6 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

40 x 45 x 27 cm.

China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

