


image not found or type unknown



4320 MCR Safety Welding Cosido con hilo Dupont™ Kevlar®

image not found or type unknown





image not found or type unknown



image not found or type unknown



4320 MCR Safety Welding

Descripción

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. Desde opciones Premium cosidas con hilo DuPont™ Kevlar® que brindan la máxima protección en condiciones en las que los usuarios están expuestos al calor, las llamas y las chispas, hasta opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y protegido. El 4320 es un guante de soldador de cuero de hombro Premium selecto en color rojizo. También cuenta con un pulgar recto reforzado y costuras DuPont™ Kevlar®. Disponible en opción de sólo Mano Izquierda = 4320LH ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C). *Bajo solicitud y orden de compra se encuentra disponible la versión de 16" de longitud, 3" adicionales en el puño para mayor protección. Consulta los términos y condiciones con tu asesor.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

4320

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Rojizo

Grado: Selecto

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Carnaza de res

Dorso: Una sola pieza

Revestimiento: Lana

Longitud: 13 in.

Textura/Acabado: Plano

Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete
Material del puño: Carnaza

Costura: Kevlar®
Ribete o dobladillo: Dobladillo

Refuerzo en pulgar:



Patron: Gunn

Esteril: No estéril



Aislado:

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte




Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



EN388

Abrasión: X


Corte: X

Desgarre: X


Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



4320 MCR Safety Welding

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

4320

XL (10)

13.62

5.62

5.25

-

60.11

4320LH

XL (10)

13.62

5.625

5.25

-

56.59

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de motores

Monoblock del motor

Metalúrgica

Soldadura

Fundición

Soldadura

Heliarc

Mig

Soldadura

Heliarc

Tig

Metalúrgica

Construcción Naval

Metalúrgica

Fabricación de metal

Metalúrgica

Soldadura
Fundición

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.

60.11 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 4320, cantidad 6 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

75 x 33 x 31 cm.

China

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown